

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа MikroTik Cube Lite60 (RBCube-60ad) (RBCube-60ad)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBCube-60ad

Характеристики товара

Фото RBCube-60ad

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik Cube Lite60 (RBCube-60ad)

For use as CPE in Point-to-Multipoint setups for connections up to 500m (60Ghz antenna with 802.11ad wireless, 650MHz CPU, 64MB RAM, 10/100Mbps LAN port, RouterOS L3, POE, PSU)

Сеть на частоте 60 GHz больше не является привилегией - с CPE устройством MikroTik Cube Lite60 вы можете запускать чрезвычайно бюджетные корпоративные проекты: торговые центры, стадионы, промышленные парки и оживленные городские районы.

Cube Lite60 спроектировано так, чтобы быть менее заметным, чем традиционное клиентское оборудование.

По сравнению с SXTsq Lite60 суженная ширина Cube Lite 60 снижает возможности управления лучом до 8 градусов, но увеличивает коэффициент направленного действия и точность управления, обеспечивая в четыре раза большее расстояние PtP. Эффективное расстояние между устройствами в режиме точка-точка Cube Lite60 составляет до 800 метров, в сетях точка-многоточка - до 500 метров.

Подключите до восьми устройств Cube Lite60 к точке доступа 60 GHz, такой как wAP 60G или wAP 60Gx3, и наслаждайтесь плавным и стабильным беспроводным сигналом без помех, присущим всем сетям 2.4/5 GHz.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik Cube Lite60 (RBCube-60ad)

- Диапазон частот
60 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11ad
- Процессор
QCA9531
- Номинальная частота процессора
650 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Сетевой интерфейс

1 x 10/100 Ethernet порт

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

3

- Источник питания

24V 0.38A адаптер; PoE in Passive PoE

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

12-28 V

- Максимальное энергопотребление

5 W

- Диапазон температур

-30C .. +70°C

- Размеры

130 x 130 x 132 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik Cube Lite60 (RBCube-60ad)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Источник питания	24V 0.38A адаптер; PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	12-28 V
Диапазон температур	-30C .. +70°C
Размеры	130 x 130 x 132 мм
Максимальное энергопотребление	5 W
Диапазон частот	60 GHz
Беспроводной стандарт	802.11ad
Сетевой интерфейс	1 x 10/100 Ethernet порт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik Cube Lite60 (RBCube-60ad)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>