

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Точка доступа MikroTik Audience LTE6 kit (RBD25GR-  
5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6)  
(RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6

---

Характеристики товара

---

Фото RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Описание Точка доступа MikroTik Audience LTE6 kit (RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6)**

716MHz four core CPU, 256MB RAM, 2x Gigabit LAN, three wireless interfaces (2.4Ghz 802.11b/g/n two chain wireless with integrated antennas, 5Ghz 802.11ac four chain wireless with integrated antennas, 5Ghz 802.11ac two chain wireless with integrated antenn

Audience LTE6 kit (RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6) трехдиапазонная (частотный диапазон 2.4 GHz и высокий + низкий диапазон частот 5 GHz) домашняя точка доступа с поддержкой LTE и технологии mesh.

Audience LTE6 - первый продукт компании MikroTik с модемом LTE 6-й категории, способный работать на скорости до 300 Mbps с низкой задержкой и агрегировать несущие. Таким образом, для потоковой передачи высококачественного видео или игр можно обойтись без традиционного Ethernet соединения. Или использовать два Gigabit Ethernet порта, а LTE только в качестве резервного канала связи.

Один из Ethernet портов поддерживает технологию PoE для питания устройства. Беспроводная зона покрытия 2.4 GHz и 5 GHz с двумя каналами решит большинство проблем с помехами в стесненных условиях. Например, вы можете одновременно использовать канал 2.4 GHz для всех своих домашних мобильных устройств и зарезервировать канал 5 GHz для своего ПК или телевизора.

Если вам нужен Wi-Fi в большом доме со всевозможными препятствиями, подключите нужное количество устройств Audience - одним нажатием кнопки они синхронизируются и создадут единую Wi-Fi сеть, которая покрывает все помещение. Для начальной настройки загрузите приложение MikroTik для iOS или Android, оно подключится к роутеру и проведет вас через процесс быстрой настройки.

В некоторых случаях один Audience может заменить несколько других маршрутизаторов - в тестовом режиме он покрывает площадь 1858 м<sup>2</sup>. Площадь покрытия зависит от количества препятствий, Wi-Fi клиентов и помех, поэтому результаты могут отличаться.

### **Краткие характеристики Точка доступа MikroTik Audience LTE6 kit (RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6)**

- Диапазон частот

2.4GHz, 5.18-5.3GHz, 5.5-5.85GHz; LTE (FDD)

1(2100)/2(1900)/3(1800)/5(850)/7(2600)/8(900)/12(700)/17(700)/20(800)/25(1900)/ 26(850); LTE (TDD)

38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(2500); 3G 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900); 2G 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)

- Беспроводной стандарт

LTE Cat 6; 802.11 b/g/n, 802.11 a/n/ac

- Процессор

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

IPQ-4019

- Номинальная частота процессора

716 MHz

- Количество ядер процессора

4

- Объем оперативной памяти

256 MB

- Размер хранилища данных

128 MB NAND, 2 MB Flash

- Сетевой интерфейс

(2) 10/100/1000 Ethernet порта, (1) Micro SIM слот, (1) MiniPCle слот

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

2.4 GHz - 29 dBm, 5 GHz - 28 dBm, 5 GHz - 32 dBm

- Усиление антенны

2.4 GHz - 3.5 dBi, 5 GHz - 4.5 dBi

- Ширина диаграммы направленности

360°

- Производительность

LTE 6: 300 Mbps Downlink, 50 Mbps Uplink; 3G R7: 21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink, 3G R8: 42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink; 2.4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz (MIMO 2x2): 867 Mbps; 5 GHz (MIMO 4x4): 1733 Mbps

- Количество каналов

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

2 (2.4 GHz, 5 GHz); 4 (5 GHz)

- Источник питания

24V 1.5A адаптер, PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

2 (PoE-IN, DC jack)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

PoE in: 24-57 V, DC: 12-57 V

- Максимальное энергопотребление

27 W

- Диапазон температур

-30C .. +60°C

- Размеры

100 x 235 x 97 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Точка доступа MikroTik Audience LTE6 kit (RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6)

Процессор	IPQ-4019
Номинальная частота процессора	716 MHz
Количество ядер процессора	4
Объем оперативной памяти	256 MB
Размер хранилища данных	128 MB NAND, 2 MB Flash
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V 1.5A адаптер, PoE in 802.3af/at
Разъем питания	2 (PoE-IN, DC jack)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	PoE in: 24-57 V, DC: 12-57 V
Диапазон температур	-30C .. +60°C
Размеры	100 x 235 x 97 мм
Максимальное энергопотребление	27 W
Производительность	LTE 6: 300 Mbps Downlink, 50 Mbps Uplink; 3G R7: 21Mbps Downlinks, 5.76Mbps Uplink, 3G R8: 42.2Mbps Downlink, 5.76Mbps Uplink; 2.4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz (MIMO 2x2): 867 Mbps; 5 GHz (MIMO 4x4): 1733 Mbps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

<b>Диапазон частот</b>	2.4GHz, 5.18-5.3GHz, 5.5-5.85GHz; LTE (FDD) 1(2100)/2(1900)/3(1800)/5(850)/7(2600)/8(900)/12(700)/17(700)/20(800)/25(1900)/26(850); LTE (TDD) 38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(2500); 3G 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900); 2G 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)
<b>Беспроводной стандарт</b>	LTE Cat 6; 802.11 b/g/n, 802.11 a/n/ac
<b>Усиление антенны</b>	2.4 GHz - 3.5 dBi, 5 GHz - 4.5 dBi
<b>Максимальная мощность передатчика</b>	2.4 GHz - 29 dBm, 5 GHz - 28 dBm, 5 GHz - 32 dBm
<b>Сетевой интерфейс</b>	(2) 10/100/1000 Ethernet порта, (1) Micro SIM слот, (1) MiniPCle слот
<b>Количество каналов</b>	2 (2.4 GHz, 5 GHz); 4 (5 GHz)
<b>Ширина диаграммы направленности</b>	360°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото Точка доступа MikroTik Audience LTE6 kit (RBD25GR-5HPacQD2HPnD&R11e-LTE6)**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>