

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
LTE роутер MikroTik Chateau LTE12 (RBD53G-5HacD2HnD-
TC&EG12-EA)
(RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA

Характеристики товара

Фото RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание LTE роутер MikroTik Chateau LTE12 (RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA)

716MHz four core CPU, 256MB RAM, 5 x Gigabit LAN, two wireless interfaces (built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n two chain wireless with integrated antennas, built-in 5Ghz 802.11ac two chain wireless with integrated antennas), LTE CAT12 modem for International band

MikroTik Chateau LTE12 (RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA) с предустановленной операционной системой RouterOS v7.0 - это высокоскоростная двухдиапазонная домашняя точка доступа с LTE модемом CAT12 для скоростного Интернета в любом месте и в любое время. Но LTE модем CAT12 - не единственное - Chateau оснащена 5 Gigabit Ethernet портами, полноразмерным USB портом и 2 мощными (4x4 MIMO-совместимыми) внешними антеннами. Также для усиления сигнала можно подключить 2 внешние LTE антенны (не включены).

LTE модем CAT12 с трехполосной агрегацией несущих частот (для передачи данных используются три полосы частот одновременно) увеличивает скорость в режиме Downlink до 600 Mbps и до 150 Mbps в режиме Uplink. Это огромное преимущество, гибкость и результативность в городских людных местах со множеством LTE пользователей и более высокая эффективность в местах со слабым сигналом в сельской местности. В зависимости от провайдера, скорость интернета в сельской местности удваивается после перехода на стандарт LTE CAT12, поэтому нет необходимости ждать расширения кабельной сети.

Мощная двухканальная двухдиапазонная беспроводная связь 2.4/5 GHz для одновременного покрытия решает большинство проблем с помехами в многолюдной среде. Например, клиент может одновременно использовать канал 2.4 GHz для всех бытовых мобильных устройств и зарезервировать канал 5 GHz для задач, чувствительных к потере пакетов, таких как потоковое видео высокого качества.

Краткие характеристики LTE роутер MikroTik Chateau LTE12 (RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA)

- Диапазон частот

Wi-Fi: 2.4 GHz/5 GHz. LTE (FDD) bands: 1(2100)/3(1800)/5(850)/7(2600)/8(900)/20(800)/28(700); LTE (TDD) bands 38(2600)/40(2300)/41(2600). WCDMA bands: 1(2100)/3(1800)/5(850)/8(900). 2xCA (UL) LTE bands: B3+B3, B40+B40; B7+B7, B38+B38; B41+B41. 2xCA (DL)

- Беспроводной стандарт

LTE категория 12, 4x4 MIMO LTE; Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11b/g/n, 5 GHz 802.11a/n/ac

- Процессор

IPQ-4019

- Номинальная частота процессора

716 MHz

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Количество ядер процессора
4
- Объем оперативной памяти
256 MB
- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных
FLASH
- Сетевой интерфейс
(5) 10/100/1000 Ethernet портов, (1) Micro SIM слот, (1) USB 2.0 type A
- Производительность
LTE 6: 600 Mbps Downlink, 150 Mbps Uplink; 2.4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 867 Mbps
- Количество каналов
2
- Усиление антенны
2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 5.5 dBi; LTE: 4 dBi
- Ширина луча антенны
360°
- Операционная система
RouterOS L4 (совместима только с v7.0 и выше)
- Максимальная мощность передатчика
2.4 GHz - 27 dBm, 5 GHz - 26 dBm
- Источник питания
24V 1.5A адаптер
- Разъем питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

1 (DC jack)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

DC jack 12 - 28 V

- Максимальная потребляемая мощность

23 W

- Размеры

240 x 156 x 44 мм

- Диапазон температур

-40. ... +70°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики LTE роутер MikroTik Chateau LTE12 (RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA)

Процессор	IPQ-4019
Номинальная частота процессора	716 MHz
Количество ядер процессора	4
Объем оперативной памяти	256 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS L4 (совместима только с v7.0 и выше)
Источник питания	24V 1.5A адаптер
Разъем питания	1 (DC jack)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	DC jack 12 - 28 V
Максимальная потребляемая мощность	23 W
Диапазон температур	-40. .. +70°C
Размеры	240 x 156 x 44 мм
Производительность	LTE 6: 600 Mbps Downlink, 150 Mbps Uplink; 2.4 GHz: 300 Mbps; 5 GHz: 867 Mbps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Диапазон частот	Wi-Fi: 2.4 GHz/5 GHz. LTE (FDD) bands: 1(2100)/3(1800)/5(850)/7(2600)/8(900)/20(800)/28(700); LTE (TDD) bands 38(2600)/40(2300)/41(2600). WCDMA bands: 1(2100)/3(1800)/5(850)/8(900). 2×CA (UL) LTE bands: B3+B3, B40+B40; B7+B7, B38+B38; B41+B41. 2×CA (DL)
Беспроводной стандарт	LTE категория 12, 4x4 MIMO LTE; Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11b/g/n, 5 GHz 802.11a/n/ac
Усиление антенны	2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 5.5 dBi; LTE: 4 dBi
Максимальная мощность передатчика	2.4 GHz - 27 dBm, 5 GHz - 26 dBm
Сетевой интерфейс	(5) 10/100/1000 Ethernet портов, (1) Micro SIM слот, (1) USB 2.0 type A
Количество каналов	2
Ширина луча антенны	360°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото LTE роутер MikroTik Chateau LTE12 (RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 9 из 9