

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа MikroTik GrooveA 52 (RBGrooveA-52HPn) (RBGrooveA-52HPn)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBGrooveA-52HPn

Характеристики товара

Фото RBGrooveA-52HPn

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik GrooveA 52 (RBGrooveA-52HPn)

N-male connector, High Gain Single Chain 2.4GHz / 5GHz 802.11abgn wireless, 600MHz CPU, 64MB RAM, 1x LAN, mounting loops, POE, PSU, plastic case, RouterOS L4, 2.4Ghz 6dBi Omni antenna

MikroTik GrooveA 52 (RBGrooveA-52HPn) - компактная всепогодная двухдиапазонная точка доступа N-образным коннектором для подключения внешней всенаправленной антенны, коэффициент усиления которой на частоте 2.4 GHz составляет 6 dBi и на частоте 5 GHz - 8 dBi. Максимальная мощность радиомодуля достигает 27 dBm. Поддерживает питание по витой паре PoE in Passive PoE.

Точка доступа работает по стандартам Wi-Fi 802.11 b/g/n, 802.11 a/n на базе одноядерного процессора AR9342 с тактовой частотой 600 MHz и 64 MB оперативной памяти. Объем FLASH памяти для хранения данных - 16 MB. Благодаря использованию проприетарного протокола Nv2 TDMA пропускная способность составляет 125 Mbps.

Из интерфейсов точка доступа оснащена одним 10/100 Ethernet портом, светодиодными индикаторами напряжения и температуры печатной платы.

Предустановленная операционная система Mikrotik RouterOS с лицензией уровня 4.

Рабочая температура: от -40°C до +70°C.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik GrooveA 52 (RBGrooveA-52HPn)

- Диапазон частот
2412-2484 MHz, 5150-5875 MHz
- Беспроводной стандарт
802.11b/g/n, 802.11a/n
- Процессор
AR9342
- Номинальная частота процессора
600 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных
FLASH
- Сетевой интерфейс
(1) 10/100 Ethernet порт
- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии
4
- Максимальная мощность передатчика
27 dBm
- Усиление антенны
6 dBi 2.4 GHz, 8 dBi 5 GHz
- Количество каналов
1
- Источник питания
24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE
- Разъем питания
1 (PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
9-30 V
- Максимальное энергопотребление
6 W
- Диапазон температур

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

-40С .. +70°С

- Размеры

177 x 44 x 44 мм

- Вес

193 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik GrooveA 52 (RBGrooveA-52HPn)

Процессор	AR9342
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	9-30 V
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	177 x 44 x 44 мм
Максимальное энергопотребление	6 W
Диапазон частот	2412-2484 MHz, 5150-5875 MHz
Беспроводной стандарт	802.11b/g/n, 802.11a/n
Усиление антенны	6 dBi 2.4 GHz, 8 dBi 5 GHz

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	27 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100 Ethernet порт
Количество каналов	1
Вес	193 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik GrooveA 52 (RBGrooveA-52HPn)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>