

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik LHG XL 2 (RBLHG-2nD-XL)
(RBLHG-2nD-XL)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBLHG-2nD-XL

Характеристики товара

Фото RBLHG-2nD-XL

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik LHG XL 2 (RBLHG-2nD-XL)

21dBi 2.4GHz antenna, Dual Chain 802.11bgn wireless, 650MHz CPU, 64MB RAM, 1 x LAN, POE, PSU, pole mount, RouterOS L3

MikroTik LHG XL 2 (RBLHG-2nD-XL) - компактное и легкое беспроводное устройство наружного применения со встроенной двухполяризационной антенной с усилением 21 dBi. Максимальная мощность радиомодуля составляет 25 dBm.

Точка доступа работает в частотном диапазоне 2.4 GHz и поддерживает беспроводные стандарты 802.11 b/g/n с максимальной скоростью Wi-Fi 300 Mbps.

Подходит для организации связи типа точка-точка на больших расстояниях, также может использоваться в качестве клиентского оборудования, поддерживает протокол Nv2 TDMA.

Благодаря встроенной в беспроводной блок антенне отсутствуют потери в кабелях, а сетчатая конструкция рефлектора обеспечивает защиту от ветра.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik LHG XL 2 (RBLHG-2nD-XL)

- Диапазон частот
2412 - 2484 MHz
- Беспроводной стандарт
802.11 b/g/n
- Процессор
QCA9533
- Номинальная частота процессора
650 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных
16 MB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Тип хранилища данных
FLASH
- Сетевой интерфейс
(1) 10/100 Ethernet порт
- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии
3
- Максимальная мощность передатчика
25 dBm
- Усиление антенны
21 dBi
- Ширина луча антенны
18°
- Поддержка MIMO
2x2
- Количество каналов
2
- Источник питания
24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE
- Разъем питания
1 (PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
10-30 V, Passive PoE
- Максимальное энергопотребление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

5 W

- Диапазон температур

-40С .. +70°С

- Размеры

Ø 550 x 245 мм; упаковка 585 x 595 x 138 мм

- Вес

945 г; упаковка: 2.99 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik LHG XL 2 (RBLHG-2nD-XL)

Процессор	QCA9533
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Источник питания	24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	10-30 V, Passive PoE
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	Ø 550 x 245 мм; упаковка 585 x 595 x 138 мм
Максимальное энергопотребление	5 W
Диапазон частот	2412 - 2484 MHz
Беспроводной стандарт	802.11 b/g/n
Усиление антенны	21 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	25 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100 Ethernet порт
Поддержка MIMO	2x2
Количество каналов	2
Вес	945 г; упаковка: 2.99 кг
Ширина луча антенны	18°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik LHG XL 2 (RBLHG-2nD-XL)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 9 из 10

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>