

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Точка доступа MikroTik LHG Lite60 (RBLHG-60ad)  
(RBLHG-60ad)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание RBLHG-60ad

---

Характеристики товара

---

Фото RBLHG-60ad

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

### Описание Точка доступа MikroTik LHG Lite60 (RBLHG-60ad)

For use as CPE in Point-to-Multipoint setups for connections up to 800m (60GHz antenna with 802.11ad wireless, 650MHz CPU, 64MB RAM, 10/100Mbps LAN port, RouterOS L3, POE, PSU)

LHG Lite60 (RBLHG-60ad) - новая модель в линейке точек доступа MikroTik Light Head Grid. Это недорогое, легкое и компактное клиентское устройство предназначено для внешнего размещения и подключения к другим точкам доступа в частотном диапазоне 60 GHz, что позволяет построить экономически эффективную сеть PTMP (точка-многоточка) на больших расстояниях в свободном диапазоне. Также LHG Lite60 можно настроить для работы в качестве базовой станции, беспроводного моста или CPE на средних и малых дистанциях.

Устройство поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11 ad. Максимальная скорость передачи данных достигает 98.4 Mbps.

Работает LHG Lite60 на базе процессора QCA9531 с тактовой частотой 650 MHz. Объем оперативной памяти составляет 64 MB и Flash памяти - 16 MB для хранения данных. Из интерфейсов - один 10/100 Ethernet порт.

Особенность заключается в том, что можно подключить до восьми таких клиентских устройств к точке доступа с рабочим диапазоном 60 GHz, например, к MikroTik wAP 60G AP или wAP 60G. Для построения сетей Wi-Fi на расстоянии до 800 метров - это лучшая альтернатива, учитывая переизобилие спектра 2 и 5 GHz.

Предустановленная операционная система RouterOS с лицензией 3-го уровня поможет настроить wAP 60G AP для работы в любом из указанных выше сценариев и управлять ею.

#### Краткие характеристики Точка доступа MikroTik LHG Lite60 (RBLHG-60ad)

- Диапазон частот  
60 GHz
- Беспроводной стандарт  
802.11ad
- Процессор  
QCA9531
- Номинальная частота процессора  
650 MHz
- Количество ядер процессора  
1
- Объем оперативной памяти

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

64 MB

- Размер хранилища данных

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Сетевой интерфейс

1 x 10/100 Ethernet порт

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

3

- Источник питания

24V 0.38A адаптер; PoE in Passive PoE

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

12-30 V

- Максимальное энергопотребление

4 W

- Диапазон температур

-30C .. +70°C

- Размеры

Ø 391 x 222 мм; упаковка 450 x 450 x 145 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Точка доступа MikroTik LHG Lite60 (RBLHG-60ad)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Источник питания	24V 0.38A адаптер; PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	12-30 V
Диапазон температур	-30C .. +70°C
Размеры	Ø 391 x 222 мм; упаковка 450 x 450 x 145 мм
Максимальное энергопотребление	4 W
Диапазон частот	60 GHz
Беспроводной стандарт	802.11ad
Сетевой интерфейс	1 x 10/100 Ethernet порт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото Точка доступа MikroTik LHG Lite60 (RBLHG-60ad)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>