

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Комплект точек доступа MikroTik Wireless Wire Dish (RBLHGG-
60adkit)
(RBLHGG-60adkit)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBLHGG-60adkit

Характеристики товара

Фото RBLHGG-60adkit

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Комплект точек доступа MikroTik Wireless Wire Dish (RBLHGG-60adkit)

Pair of preconfigured LHGG-60ad devices for 60GHz link for 1Gbps full duplex on distances of up to 2km (60GHz antenna, 802.11ad wireless, four core 716MHz CPU, 256MB RAM, 1x Gigabit LAN, RouterOS L3, POE, PSU)

MikroTik Wireless Wire Dish (RBLHGG-60adkit) – комплект из двух легких беспроводных устройств со встроенными решетчатыми антеннами.

Устройства работают по новейшему стандарту Wi-Fi 802.11ad.

Оснащены мощным четырехъядерным процессором IPQ-4019 (архитектура ARM 32bit) с тактовой частотой 716.8 MHz, 256 MB оперативной памяти и одним гигабитным Ethernet портом с поддержкой PoE питания (Passive PoE /802.3af/at 12-57 V).

Предустановленная операционная система RouterOS уровня 3 и проприетарный протокол Nv2 TDMA помогут создать качественную беспроводную сеть, как в оптоволоконных каналах связи, со скоростью до 2 Gbps на расстоянии до 1.5 км с минимальными временными и финансовыми затратами. Устройство идеально подходит для работы как в качестве беспроводного моста, так и клиентской точки доступа.

Отличное качество и устойчивость сигнала обеспечивает антенна с решетчатым рефлектором, который обладает высокой ветроустойчивостью и снижает уровень вибрации, улучшая стабильность сигнала.

Краткие характеристики Комплект точек доступа MikroTik Wireless Wire Dish (RBLHGG-60adkit)

- Диапазон частот
60 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11ad
- Процессор
IPQ-4019
- Номинальная частота процессора
716 MHz
- Количество ядер процессора
4
- Объем оперативной памяти

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

256 MB

- Размер хранилища данных

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Сетевой интерфейс

1 x 10/100/1000 Ethernet порт

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

3

- Источник питания

24V 0.38A адаптер; PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

12 - 57 V (802.3af/at)

- Максимальное энергопотребление

5 W

- Диапазон температур

-40C .. +70°C

- Размеры

Ø 391 x 222 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Комплект точек доступа MikroTik Wireless Wire Dish (RBLHGG-60adkit)

Процессор	IPQ-4019
Номинальная частота процессора	716 MHz
Количество ядер процессора	4
Объем оперативной памяти	256 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Источник питания	24V 0.38A адаптер; PoE in 802.3af/at
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	12 - 57 V (802.3af/at)
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	Ø 391 x 222 мм
Максимальное энергопотребление	5 W
Диапазон частот	60 GHz
Беспроводной стандарт	802.11ad

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Сетевой интерфейс

1 x 10/100/1000 Ethernet порт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 6 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Комплект точек доступа MikroTik Wireless Wire Dish (RBLHGG-60adkit)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>