

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Wi-Fi роутер MikroTik mAP (RBmAP2nD) (RBmAP2nD)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBmAP2nD

Характеристики товара

Фото RBmAP2nD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Wi-Fi роутер MikroTik mAP (RBmAP2nD)

AR9531 650MHz CPU, 64MB RAM, 2xLAN, built-in 2.4Ghz 802.11bgn Dual Chain wireless with integrated antennas, microUSB, RouterOS L4, plastic case, PSU , POE-out

MikroTik mAP (RBmAP2nD) - очень компактная точка доступа 2.4 GHz с поддержкой технологии MIMO 2x2 – наилучшее решение для любителей путешествий и приверженцев компактных инсталляций. Дополнительную портативность устройству придает наличие различных вариантов питания: USB, PoE и Jack.

Благодаря современной многофункциональной операционной системе MikroTik RouterOS, mAP 2nD может работать как в режиме точки доступа, так и в режиме станции, а также поддерживает и более серьезные настройки (маршрутизация, VPN, Firewall, и многое другое). Кроме того, устройство может выполнять функцию PoE-инжектора - второй порт Ethernet обеспечивает питание до 500 мА для другого устройства. Порт обладает функцией автоматического определения необходимости подачи напряжения, которая обеспечивает безопасную работу подключаемых устройств.

Поддерживаемые дополнительные периферийные устройства для аппаратных устройств RouterBOARD

Краткие характеристики Wi-Fi роутер MikroTik mAP (RBmAP2nD)

- Диапазон частот
2.4 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11 b/g/n
- Процессор
QCA9531
- Номинальная частота процессора
650 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных
16 MB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Тип хранилища данных

FLASH

- Сетевой интерфейс

(2) 10/100 Ethernet порта; (1) microUSB type AB

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

22 dBm

- Усиление антенны

1.2 dBi

- Количество каналов

2

- Источник питания

24V 0.8A адаптер; PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

3 (DC jack, PoE-IN, MicroUSB)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

MicroUSB: 5-5 V, PoE in: 12-57 V, DC jack: 8-57 V

- Максимальное энергопотребление

5 W

- PoE порты

PoE in: 802.3af/at Ether1; PoE out Passive PoE: Ether2

- Макс. выходная мощность на порт

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

0.5 A (input < 30 V)

- Макс. общая мощность PoE out

0.5 A

- Диапазон температур

-10°C .. +70°C

- Размеры

68x68x19 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Wi-Fi роутер MikroTik mAP (RBmAP2nD)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V 0.8A адаптер; PoE in 802.3af/at
Разъем питания	3 (DC jack, PoE-IN, MicroUSB)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	MicroUSB: 5-5 V, PoE in: 12-57 V, DC jack: 8-57 V
Диапазон температур	-10°C .. +70°C
Размеры	68x68x19 мм
Макс. выходная мощность на порт	0.5 A (input < 30 V)
Макс. общая мощность PoE out	0.5 A
Максимальное энергопотребление	5 W
PoE порты	PoE in: 802.3af/at Ether1; PoE out Passive PoE: Ether2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Диапазон частот	2.4 GHz
Беспроводной стандарт	802.11 b/g/n
Усиление антенны	1.2 dBi
Максимальная мощность передатчика	22 dBm
Сетевой интерфейс	(2) 10/100 Ethernet порта; (1) microUSB type AB
Количество каналов	2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Wi-Fi роутер MikroTik mAP (RBmAP2nD)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 10 из 10