

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik SEXTANT G (RBSEXTANTG-5HPnD)
(RBSEXTANTG-5HPnD)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBSEXTANTG-5HPnD

Характеристики товара

Фото RBSEXTANTG-5HPnD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik SEXTANT G (RBSEXTANTG-5HPnD)

18dBi 5GHz antenna, High Gain Dual Chain 802.11an wireless, 600MHz CPU, 64MB, 1xGigabit LAN, POE, PSU, pole mount, RouterOS L3

MikroTik SEXTANT G (RBSEXTANTG-5HPnD) - прочная надежная внешняя точка доступа с поддержкой беспроводного стандарта 802.11 a/n в частотном диапазоне 5 GHz, двухполяризационной MIMO 2x2 антенной с коэффициентом усиления 18 dBi и встроенным маршрутизатором RB911G.

Устройство оснащено передатчиком с максимальной мощностью 30 dBm и гигабитным 10/100/1000 Ethernet портом. Скорость Wi-Fi составляет 300 Mbps.

Работает на базе процессора AR9342 с тактовой частотой 600 MHz и 64 MB оперативной памяти.

Предустановленная операционная система – RouterOS L3.

Простота в использовании и быстрое развертывание подходит для связи между точками.

Рабочая температура устройства: от -30°C до +70°C.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik SEXTANT G (RBSEXTANTG-5HPnD)

- Диапазон частот
5150-5875MHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n
- Процессор
AR9342
- Номинальная частота процессора
600 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

64 MB

- Тип хранилища данных

NAND

- Сетевой интерфейс

(1) 10/100/1000 Ethernet порт

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

3

- Максимальная мощность передатчика

30 dBm

- Усиление антенны

18 dBi

- Поддержка MIMO

2x2

- Количество каналов

2

- Источник питания

24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

8-30 V, Passive PoE

- Максимальное энергопотребление

11 W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Диапазон температур

-40С .. +70°С

- Размеры

Ø250 мм, высота 90 мм

- Вес

830 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik SEXTANT G (RBSEXTANTG-5HPnD)

Процессор	AR9342
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	64 MB
Тип хранилища данных	NAND
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Источник питания	24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V, Passive PoE
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	Ø250 мм, высота 90 мм
Максимальное энергопотребление	11 W
Диапазон частот	5150-5875MHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n
Усиление антенны	18 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	30 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100/1000 Ethernet порт
Поддержка MIMO	2x2
Количество каналов	2
Вес	830 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik SEXTANT G (RBSEXTANTG-5HPnD)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>