

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа MikroTik SXT 2 (RBSXTG-2HnDr2) (RBSXTG-2HnDr2)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание RBSXTG-2HnDr2

---

Характеристики товара

---

Фото RBSXTG-2HnDr2

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

### Описание Точка доступа MikroTik SXT 2 (RBSXTG-2HnDr2)

10dBi 60degrees 2.4GHz sector antenna, Dual Chain 802.11bgn wireless, 600MHz CPU, 64MB RAM, 1x Gigabit LAN, PSU, POE, pole mount, RouterOS L4

MikroTik SXT 2 (RBSXTG-2HnDr2) - компактное устройство повышенной мощности для внешнего размещения с рабочей частотой 2.4 GHz. Может использоваться как секторная (AP) или клиентская (CPE) точка доступа, а также для двухточечных соединений с дальностью покрытия до 3 км.

SXT 2 поддерживает беспроводные стандарты 802.11 b/g/n со скоростью Wi-Fi 300 Mbps.

Поставляется с процессором AR9344 с тактовой частотой 600 MHz и 64 MB оперативной памяти. Коэффициент усиления интегрированной 60-градусной MIMO 2x2 антенны составляет 10 dBi, максимальная мощность радиомодуля - 32 dBm. Оснащена одним гигабитным Ethernet портом.

Предустановленная операционная система Mikrotik RouterOS Level 4.

Рабочая температура: от -40°C до +70°C.

### Краткие характеристики Точка доступа MikroTik SXT 2 (RBSXTG-2HnDr2)

- Диапазон частот  
2412 - 2484 MHz
- Беспроводной стандарт  
802.11 b/g/n
- Процессор  
AR9344
- Номинальная частота процессора  
600 MHz
- Количество ядер процессора  
1
- Объем оперативной памяти  
64 MB
- Размер хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

16 MB

- Тип хранилища данных

FLASH

- Сетевой интерфейс

(1) 10/100/1000 Ethernet порт

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

32 dBm

- Усиление антенны

10 dBi

- Ширина луча антенны

60°

- Поддержка MIMO

2x2

- Количество каналов

2

- Источник питания

24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

8-30 V, Passive PoE

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- Максимальное энергопотребление

11 W

- Диапазон температур

-30C .. +80°C

- Размеры

140x140x56 мм

- Вес

265 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Точка доступа MikroTik SXT 2 (RBSXTG-2HnDr2)

Процессор	AR9344
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	8-30 V, Passive PoE
Диапазон температур	-30C .. +80°C
Размеры	140x140x56 мм
Максимальное энергопотребление	11 W
Диапазон частот	2412 - 2484 MHz
Беспроводной стандарт	802.11 b/g/n
Усиление антенны	10 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	32 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100/1000 Ethernet порт
Поддержка MIMO	2x2
Количество каналов	2
Вес	265 г
Ширина луча антенны	60°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото Точка доступа MikroTik SXT 2 (RBSXTG-2HnDr2)**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>