

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPacD-SA)
(RBSXTG-5HPacD-SA)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBSXTG-5HPacD-SA

Характеристики товара

Фото RBSXTG-5HPacD-SA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPacD-SA)

13dBi 5GHz 90 degree sector antenna, Dual Chain 802.11ac wireless, 720MHz CPU, 128MB RAM, Gigabit Ethernet, USB, POE, PSU, pole mount, RouterOS L4

MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPacD-SA) - компактная внешняя точка доступа с рабочей частотой 5 GHz. Поддерживает модуляцию 256 QAM и ширину канала 80 MHz. Максимальная пропускная способность - 866 Mbps. Коэффициент усиления интегрированной антенны - 14 dBi. Диаграмма луча - 28 градусов. Максимальная мощность радиомодуля составляет 31 dBm.

Точка доступа оснащена процессором QCA9557 с тактовой частотой 720 MHz, 128 MB оперативной памяти, 128 MB NAND памяти для хранения данных, одним гигабитным 10/100/1000 Ethernet портом, USB портом и светодиодными индикаторами напряжения и температуры печатной платы. Поддерживает технологию MIMO 2x2, PoE 802.3af/at. Предустановленная операционная система Mikrotik RouterOS Level 4. Рабочая температура: от -30°C до +80°C.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPacD-SA)

- Диапазон частот
5150 - 5875 MHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n/ac
- Процессор
QCA9557
- Номинальная частота процессора
720 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
128 MB
- Размер хранилища данных
128 MB
- Тип хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

NAND

- Сетевой интерфейс

(1) 10/100/1000 Ethernet порт, (1) USB type A

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

31 dBm

- Усиление антенны

14 dBi

- Ширина луча антенны

90°

- Поддержка MIMO

2x2

- Количество каналов

2

- Источник питания

24V, 0.38A адаптер, PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

15-60V

- Максимальная потребляемая мощность

12W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Диапазон температур

-40С .. +70°С

- Размеры

140 x 140 x 56 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPacD-SA)

Процессор	QCA9557
Номинальная частота процессора	720 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	128 MB
Тип хранилища данных	NAND
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 0.38A адаптер, PoE in 802.3af/at
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	15-60V
Максимальная потребляемая мощность	12W
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	140 x 140 x 56 мм
Диапазон частот	5150 - 5875 MHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n/ac
Усиление антенны	14 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	31 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100/1000 Ethernet порт, (1) USB type A
Поддержка MIMO	2x2
Количество каналов	2
Ширина луча антенны	90°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPacD-SA)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>