

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik SXT SA5 (RBSXTG-5HPnD-SAr2)
(RBSXTG-5HPnD-SAr2)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBSXTG-5HPnD-SAr2

Характеристики товара

Фото RBSXTG-5HPnD-SAr2

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik SXT SA5 (RBSXTG-5HPnD-SAr2)

14dBi 5GHz 90 degrees sector antenna, High Gain Dual Chain 802.11an wireless, 600MHz CPU, 64MB RAM, 1xGigabit LAN, POE, PSU, pole mount, RouterOS L4

MikroTik SXT SA5 (RBSXTG-5HPnD-SAr2) - недорогая высокоскоростная беспроводная точка доступа с поддержкой беспроводных стандартов 802.11 a/n в частотном диапазоне 5 GHz. Оснащена 90-градусной интегрированной секторной антенной с коэффициентом усиления 14 dBi, обеспечивающей увеличение зоны покрытия сетью, и радиомодулем с максимальной выходной мощностью 30 dBm.

Работает на базе одноядерного процессора AR9344 с тактовой частотой 600 MHz и 64 MB оперативной памяти. Из интерфейсов - один гигабитный Ethernet порт и порт USB. Скорость Wi-Fi составляет 300 Mbps.

Предустановленная операционная система – RouterOS L4. Рабочая температура устройства: от -30°C до +80°C.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik SXT SA5 (RBSXTG-5HPnD-SAr2)

- Диапазон частот
4920-5920 MHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n
- Процессор
AR9344
- Номинальная частота процессора
600 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных
128 MB
- Тип хранилища данных

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

NAND

- Сетевой интерфейс

(1) 10/100/1000 Ethernet порт, (1) USB type A

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Максимальная мощность передатчика

30 dBm

- Усиление антенны

14 dBi

- Поддержка MIMO

2x2

- Количество каналов

2

- Источник питания

24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

6-30 V, Passive PoE

- Максимальное энергопотребление

11 W

- Диапазон температур

-30C .. +80°C

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Размеры

140x140x56 мм

- Вес

265 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik SXT SA5 (RBSXTG-5HPnD-SAr2)

Процессор	AR9344
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	128 MB
Тип хранилища данных	NAND
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	6-30 V, Passive PoE
Диапазон температур	-30C .. +80°C
Размеры	140x140x56 мм
Максимальное энергопотребление	11 W
Диапазон частот	4920-5920 MHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n
Усиление антенны	14 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	30 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100/1000 Ethernet порт, (1) USB type A
Поддержка MIMO	2x2
Количество каналов	2
Вес	265 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik SXT SA5 (RBSXTG-5HPnD-SAr2)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>