

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа MikroTik SXT 6 (RBSXTG-6HPnD) (RBSXTG-6HPnD)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBSXTG-6HPnD

Характеристики товара

Фото RBSXTG-6HPnD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik SXT 6 (RBSXTG-6HPnD)

16dBi 5.9-6.4GHz 28 degree antenna, Dual Chain 802.11a/n wireless, 600MHz CPU, 64MB RAM, 1x Gigabit LAN, POE, PSU, RouterOS L4, for license holders only

MikroTik SXT 6 (RBSXTG-6HPnD) - компактная высокоскоростная точка доступа повышенной мощности с рабочей частотой 5.9 - 6.4 GHz. Канальная скорость достигает 300 Mbps. Работает под управлением процессора с тактовой частотой 600 MHz и 64 MB оперативной памяти. Коэффициент усиления интегрированной антенны - 16 dBi, угол излучения - 28 градусов. Оснащена одним гигабитным Ethernet-портом 10/100/1000 Mbps и портом USB. Поддерживает технологию MIMO 2x2, Passive PoE 7-30V. Предустановленная операционная система - MikroTik RouterOS 4-го уровня.

ВАЖНО! Продукт доступен только для держателей лицензий 5.9–6.4 GHz, вам нужно будет показать свою лицензию дистрибьютору, чтобы иметь возможность оформить заказ.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik SXT 6 (RBSXTG-6HPnD)

- Диапазон частот
5.9 - 6.4 GHz
- Беспроводной стандарт
802.11a/n
- Процессор
AR9344
- Номинальная частота процессора
600 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных
FLASH

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Сетевой интерфейс
(1) 10/100/1000 Ethernet порт, (1) USB type A
- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии
4
- Максимальная мощность передатчика
30 dBm
- Усиление антенны
16 dBi
- Ширина луча антенны
28°
- Поддержка MIMO
2x2
- Количество каналов
2
- Источник питания
24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE
- Разъем питания
1 (PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
7-30 V, Passive PoE
- Максимальное энергопотребление
14 W
- Диапазон температур

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

-30С .. +80°С

- Размеры

140x140x56 мм

- Вес

265 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik SXT 6 (RBSXTG-6HPnD)

Процессор	AR9344
Номинальная частота процессора	600 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V, 0.8A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	7-30 V, Passive PoE
Диапазон температур	-30C .. +80°C
Размеры	140x140x56 мм
Максимальное энергопотребление	14 W
Диапазон частот	5.9 - 6.4 GHz
Беспроводной стандарт	802.11a/n
Усиление антенны	16 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	30 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100/1000 Ethernet порт, (1) USB type A
Поддержка MIMO	2x2
Количество каналов	2
Вес	265 г
Ширина луча антенны	28°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik SXT 6 (RBSXTG-6HPnD)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>