

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Полные характеристики, описание и фото на Точка доступа MikroTik SXT R (RBSXTR) (RBSXTR)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBSXTR

Характеристики товара

Фото RBSXTR

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik SXT R (RBSXTR)

10.5dBi 60 degrees LTE directional antenna, 650MHz CPU, 64MB RAM, 2xLAN (one with PoE-OUT), miniPCI-e slot, DualSIM, RouterOS L3, outdoor enclosure, PSU, PoE injector, pole mounting bracket, WITHOUT LTE MODEM

MikroTik SXT R (RBSXTR) - небольшая точка доступа **без радиомодуля Wi-Fi** для построения беспроводной сети в местах, удаленных от зоны покрытия сотовой связи с miniPCI-e слотом для подключения LTE модема (miniPCI-e карты). **LTE модем в комплект поставки не входит, пользователь может выбрать и установить его самостоятельно.**

Благодаря мощному процессору QCA9531 с тактовой частотой 650 MHz и 65 MB оперативной памяти, а также LTE антенне с коэффициентом усиления 10.5 dBi и диаграммой направленности 60° устройство способно обеспечить подключение к LTE сети мобильных телефонов, смартфонов и планшетов как внутри помещений, так и на улице.

SXT R оснащена MiniPCI-e слотом, двумя слотами для MicroSIM карт сотовых операторов, двумя 10/100 Mbps Ethernet портами, один из которых (Ether1) поддерживает питание по стандарту PoE 802.3af/at, а второй (Ether2) раздает питание совместимым устройствам по стандарту Passive PoE с напряжением до 57V.

Предустановленная операционная система - RouterOS L3.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik SXT R (RBSXTR)

- Процессор
QCA9531
- Номинальная частота процессора
650 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB
- Размер хранилища данных
16 MB FLASH
- Сетевой интерфейс
2 x 10/100 Mbps Ethernet порта, 2 x MicroSIM слота, 1 x MiniPCI-e слот

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии
3
- Усиление антенны
10.5 dBi (LTE)
- Ширина луча антенны
60°
- Источник питания
24V 0.38A адаптер, PoE in 802.3af/at
- Разъем питания
1 (PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения
18 - 57 V
- Максимальное энергопотребление
6 W
- PoE порты
PoE in Ether1 (802.3af/at), PoE out Ether2 (Passive PoE)
- Макс. выходная мощность на порт
400 mA (input > 30 V); 600 mA (input < 30 V)
- Макс. общая мощность PoE out
600 mA
- Диапазон температур
-40C .. +60°C
- Размеры

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

140 x 140 x 103 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 5 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik SXT R (RBSXTR)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Источник питания	24V 0.38A адаптер, PoE in 802.3af/at
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	18 - 57 V
Диапазон температур	-40C .. +60°C
Размеры	140 x 140 x 103 мм
Макс. выходная мощность на порт	400 mA (input > 30 V); 600 mA (input < 30 V)
Макс. общая мощность PoE out	600 mA
Максимальное энергопотребление	6 W
PoE порты	PoE in Ether1 (802.3af/at), PoE out Ether2 (Passive PoE)
Усиление антенны	10.5 dBi (LTE)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Сетевой интерфейс	2 x 10/100 Mbps Ethernet порта, 2 x MicroSIM слота, 1 x MiniPCI-e слот
Ширина луча антенны	60°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik SXT R (RBSXTR)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>