

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik SXT 4G kit (RBSXTR&R11e-4G)
(RBSXTR&R11e-4G)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBSXTR&R11e-4G

Характеристики товара

Фото RBSXTR&R11e-4G

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik SXT 4G kit (RBSXTR&R11e-4G)

10.5dBi 60 degrees LTE directional antenna, 650MHz CPU, 64MB RAM, 2xLAN (one with PoE-OUT), LTE modem (for Extra bands 3/7/20/31/41n/42/43), Dual-SIM, RouterOS L3, outdoor enclosure, PSU, PoE injector, pole mounting bracket

SXT 4G kit (RBSXTR&R11e-4G) - устройство от компании MikroTik, предназначенное для построения беспроводной сети в местах, удаленных от зоны покрытия сотовой связи. Благодаря 4G модему, мощному процессору QCA9531 с тактовой частотой 650 MHz и 65 MB оперативной памяти, а также антенне с коэффициентом усиления 10.5 dBi и диаграммой направленности 60° способно обеспечить подключение к сети мобильных телефонов, смартфонов и планшетов в вашем здании.

Устройство оснащено одним MiniPCI-e слотом, двумя слотами для MicroSIM карт сотовых операторов, а также двумя портами 10/100 Mbps Ethernet, один из которых (PoE in Ether1) поддерживает питание по стандарту 802.3af/at (18-57V), а второй (PoE out Ether2) может питать другие совместимые устройства по Passive PoE с напряжением до 57V.

Точка доступа SXT 4G оборудована встроенным высококачественным модемом 4G/LTE 4-ой категории, который поддерживает международные полосы частот для сетей LTE FDD: 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 20 (800 MHz) и 31 (450 MHz); LTE TDD: 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 20 (800 MHz) и 31 (450 MHz). Скорость передачи данных достигает 150 Mbps при загрузке и 50 Mbps при передаче.

Предустановленная операционная система - RouterOS L3.

Устройство не имеет установленного радиомодуля Wi-Fi.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik SXT 4G kit (RBSXTR&R11e-4G)

- Диапазон частот

LTE FDD: 3 (1800 MHz)/7 (2600 MHz)/20 (800 MHz)/31 (450 MHz); LTE TDD: 41n (2500 MHz)/42 (3500 MHz)/43 (3700 MHz)

- Беспроводной стандарт

LTE Cat 4

- Процессор

QCA9531

- Номинальная частота процессора

650 MHz

- Количество ядер процессора

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

1

- Объем оперативной памяти

64 MB

- Размер хранилища данных

16 MB FLASH

- Сетевой интерфейс

2 x 10/100 Mbps Ethernet порта, 2 x MicroSIM слота, 1 x MiniPCI-e слот

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

3

- Усиление антенны

10.5 dBi (LTE)

- Ширина луча антенны

60°

- Производительность

150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink

- Источник питания

24V 0.38A адаптер, PoE in 802.3af/at

- Разъем питания

1 (PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

18 - 57 V

- Максимальное энергопотребление

6 W

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- PoE порты

PoE in Ether1 (802.3af/at), PoE out Ether2 (Passive PoE, 802.3af/at)

- Макс. выходная мощность на порт

400 mA (input > 30 V); 600 mA (input < 30 V)

- Макс. общая мощность PoE out

600 mA

- Диапазон температур

-40C .. +60°C

- Размеры

140 x 140 x 103 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik SXT 4G kit (RBSXTR&R11e-4G)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Источник питания	24V 0.38A адаптер, PoE in 802.3af/at
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	18 - 57 V
Диапазон температур	-40C .. +60°C
Размеры	140 x 140 x 103 мм
Макс. выходная мощность на порт	400 mA (input > 30 V); 600 mA (input < 30 V)
Макс. общая мощность PoE out	600 mA
Максимальное энергопотребление	6 W
Производительность	150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink
PoE порты	PoE in Ether1 (802.3af/at), PoE out Ether2 (Passive PoE, 802.3af/at)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Диапазон частот	LTE FDD: 3 (1800 MHz)/7 (2600 MHz)/20 (800 MHz)/31 (450 MHz); LTE TDD: 41n (2500 MHz)/42 (3500 MHz)/43 (3700 MHz)
Беспроводной стандарт	LTE Cat 4
Усиление антенны	10.5 dBi (LTE)
Сетевой интерфейс	2 x 10/100 Mbps Ethernet порта, 2 x MicroSIM слота, 1 x MiniPCI-e слот
Ширина луча антенны	60°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik SXT 4G kit (RBSXTR&R11e-4G)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>