

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik SXTsq Lite2 (RBSXTsq2nD)
(RBSXTsq2nD)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBSXTsq2nD

Характеристики товара

Фото RBSXTsq2nD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik SXTsq Lite2 (RBSXTsq2nD)

10dBi 2.4GHz antenna, Dual Chain 802.11bgn wireless, 650MHz CPU, 64MB RAM, 1 x LAN, POE, PSU, pole mount, RouterOS L3

SXTsq Lite2 от компании MikroTik – легкая, тонкая и компактная точка доступа для внешнего размещения с рабочей частотой 2412 - 2484 MHz. Устройство поддерживает технологию MIMO 2x2 и стандарты Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Точка доступа отличается высокой эффективностью и отлично подойдет для построения беспроводного моста или для работы в качестве клиентской точки доступа. Максимальная мощность радиомодуля достигает 30 dBm, а коэффициент усиления интегрированной антенны - 10 dBi при ширине антенного луча 60°/30°

Устройство работает на базе процессора QCA9533 с тактовой частотой 650 MHz с объемом оперативной памяти 65 MB и 16 MB Flash памяти.

Предустановленная операционная система MikroTik RouterOS с уровнем лицензии 3 поможет настроить необходимый режим работы устройства и управлять им.

На корпусе точки доступа предусмотрены специальные отверстия в трех разных местах для удобного монтажа на горизонтальных рейках. Из интерфейсов - один 10/100 Ethernet порт с поддержкой питания по технологии Passive PoE с входным напряжением 10-30 V.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik SXTsq Lite2 (RBSXTsq2nD)

- Диапазон частот
2412 - 2484 MHz
- Беспроводной стандарт
802.11 b/g/n
- Процессор
QCA9533
- Номинальная частота процессора
650 MHz
- Количество ядер процессора
1
- Объем оперативной памяти
64 MB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Размер хранилища данных
16 MB
- Тип хранилища данных
FLASH
- Сетевой интерфейс
(1) 10/100 Ethernet порт
- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии
3
- Максимальная мощность передатчика
30 dBm
- Усиление антенны
10 dBi
- Ширина луча антенны
60°
- Поддержка MIMO
2x2
- Количество каналов
2
- Источник питания
24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE
- Разъем питания
1 (PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

10-30 V, Passive PoE

- Максимальное энергопотребление

5 W

- Диапазон температур

-40C .. +70°C

- Размеры

129 x 129 x 34 мм, упаковка 255 x 180 x 45 мм

- Вес

295 г; упаковка: 492 г

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik SXTsq Lite2 (RBSXTsq2nD)

Процессор	QCA9533
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB
Тип хранилища данных	FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	3
Источник питания	24V, 0.38A адаптер, PoE in Passive PoE
Разъем питания	1 (PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	10-30 V, Passive PoE
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	129 x 129 x 34 мм, упаковка 255 x 180 x 45 мм
Максимальное энергопотребление	5 W
Диапазон частот	2412 - 2484 MHz
Беспроводной стандарт	802.11 b/g/n
Усиление антенны	10 dBi

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	30 dBm
Сетевой интерфейс	(1) 10/100 Ethernet порт
Поддержка MIMO	2x2
Количество каналов	2
Вес	295 г; упаковка: 492 г
Ширина луча антенны	60°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik SXTsq Lite2 (RBSXTsq2nD)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>