

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Точка доступа MikroTik wAP R ac (RBwAPGR-5HacD2HnD)
(RBwAPGR-5HacD2HnD)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Оглавление

Описание RBwAPGR-5HacD2HnD

Характеристики товара

Фото RBwAPGR-5HacD2HnD

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Описание Точка доступа MikroTik wAP R ac (RBwAPGR-5HacD2HnD)

Four core 710MHz CPU, 128MB RAM, 2x Gigabit LAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n Dual Chain wireless with integrated antenna, built-in 5Ghz 802.11a/n/ac Dual Chain wireless with integrated antenna, internal LTE antenna, miniPCI-e slot, RouterOS L4, outdoor

MikroTik wAP R ac (RBwAPGR-5HacD2HnD) - это мощная двухдиапазонная точка доступа для построения беспроводной сети в местах, удаленных от зоны покрытия сотовой связи с MiniPCIe слотом для подключения LTE модема. **LTE модем в комплект поставки не входит, пользователь может выбрать и установить его самостоятельно.**

На частоте 2.4 GHz точка доступа поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11 b/g/n, а на частоте 5 GHz - 802.11 a/n/ac.

wAP ac LTE kit работает под управлением четырехъядерного процессора IPQ-4018 716 MHz. Предусмотрено 128 MB оперативной памяти и 16 MB Flash памяти для хранения данных и настроек.

Точка доступа оснащена двумя Gigabit Ethernet портами, MiniPCIe и Micro SIM слотами. Один из портов (PoE in) можно использовать для питания устройства по витой паре: стандарты Passive PoE 18-57V и 802.3af/at.

Устройство обеспечивает всенаправленность сигнала на 360 градусов. Коэффициент усиления Wi-Fi антенны максимально составляет 2.5 dBi, а LTE антенны (с u.FL коннектором) - 4 dBi.

Предустановленная операционная система MikroTik RouterOS 4 дает возможность развертывать беспроводные сети любой конфигурации.

Основанное на популярном форм-факторе wAP, устройство защищено от атмосферных воздействий и готово к работе на улице. Устанавливается на стену, потолок, столб или на ровной поверхности.

Краткие характеристики Точка доступа MikroTik wAP R ac (RBwAPGR-5HacD2HnD)

- Диапазон частот
2.4/5 GHz
- Беспроводной стандарт
2.4 GHz 802.11b/g/n, 5 GHz 802.11a/n/ac
- Процессор
IPQ-4018
- Номинальная частота процессора
716 MHz

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

- Количество ядер процессора
4
- Объем оперативной памяти
128 MB
- Размер хранилища данных
16 MB FLASH
- Сетевой интерфейс
(2) 10/100/1000 Ethernet порта, (1) Micro SIM слот, (1) MiniPCle слот
- Максимальная мощность передатчика
2.4 GHz - 23 dBm, 5 GHz - 24 dBm
- Количество каналов
2
- Усиление антенны
2.5 dBi (для 2.4/5 GHz), 4 dBi (LTE)
- Ширина луча антенны
360°
- Операционная система
RouterOS
- Уровень лицензии
4
- Производительность
Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps, 5 GHz - 867 Mbps
- Источник питания
24V 0.8A адаптер, PoE in 802.3af/at
- Разъем питания

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

2 (DC jack, PoE-IN)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

PoE in: 18-57 V, DC jack: 10-57 V

- Максимальное энергопотребление

11 W

- Диапазон температур

-30C .. +60°C

- Размеры

185 x 85 x 30 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Характеристики Точка доступа MikroTik wAP R ac (RBwAPGR-5HacD2HnD)

Процессор	IPQ-4018
Номинальная частота процессора	716 MHz
Количество ядер процессора	4
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	16 MB FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V 0.8A адаптер, PoE in 802.3af/at
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	PoE in: 18-57 V, DC jack: 10-57 V
Диапазон температур	-30C .. +60°C
Размеры	185 x 85 x 30 мм
Максимальное энергопотребление	11 W
Производительность	Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps, 5 GHz - 867 Mbps
Диапазон частот	2.4/5 GHz
Беспроводной стандарт	2.4 GHz 802.11b/g/n, 5 GHz 802.11a/n/ac
Усиление антенны	2.5 dBi (для 2.4/5 GHz), 4 dBi (LTE)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Максимальная мощность передатчика	2.4 GHz - 23 dBm, 5 GHz - 24 dBm
Сетевой интерфейс	(2) 10/100/1000 Ethernet порта, (1) Micro SIM слот, (1) MiniPCle слот
Количество каналов	2
Ширина луча антенны	360°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Фото Точка доступа MikroTik wAP R ac (RBwAPGR-5HacD2HnD)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: sale@ru-mikrotik.com | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 9 из 9