

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Точка доступа MikroTik wAP ac 4G kit (RBwAPGR-  
5HacD2HnD&R11e-4G)  
(RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-4G)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-4G

---

Характеристики товара

---

Фото RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-4G

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Описание Точка доступа MikroTik wAP ac 4G kit (RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-4G)

Four core 710MHz CPU, 128MB RAM, 2x Gigabit LAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n Dual Chain wireless with integrated antenna, built-in 5Ghz 802.11a/n/ac Dual Chain wireless with integrated antenna, 4G/LTE modem (for Extra bands 3/7/20/31/41n/42/43) with intern

MikroTik wAP ac 4G kit (RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-4G) - это мощная двухдиапазонная точка доступа со встроенным беспроводным модемом R11e-4G, поддерживающим 4G сети.

Модем работает в международных полосах частот LTE FDD 3/7/20/31 (1800/2600/800/450) и LTE TDD 41n/42/43 (2500/3500/3700).

На частоте 2.4 GHz точка доступа поддерживает стандарты Wi-Fi 802.11 b/g/n, а на частоте 5 GHz - 802.11 a/n/ac.

wAP ac LTE kit работает под управлением четырехъядерного процессора IPQ-4018 716 MHz. Предусмотрено 128 MB оперативной памяти и 16 MB Flash памяти для хранения данных и настроек.

Точка доступа оснащена MiniPCI-e слотом, Micro SIM слотом и двумя Gigabit Ethernet портами. Один из портов (PoE in) можно использовать для питания устройства по витой паре по стандарту PoE 802.3af/at с напряжением 18-57 V.

Устройство обеспечивает всенаправленность сигнала на 360 градусов. Коэффициент усиления Wi-Fi антенны максимально составляет 2.5 dBi, а LTE антенны (с u.FL коннектором) - 4 dBi.

Предустановленная операционная система MikroTik RouterOS L4 дает возможность развертывать беспроводные сети любой конфигурации.

Основанное на популярном форм-факторе wAP, устройство защищено от атмосферных воздействий и готово к работе на улице. Устанавливается на стену, потолок, столб или на ровной поверхности.

### Краткие характеристики Точка доступа MikroTik wAP ac 4G kit (RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-4G)

- Диапазон частот

Wi-Fi 2.4/5 GHz; LTE FDD 3/7/20/31 (1800 MHz/2600 MHz/800 MHz/450 MHz); LTE TDD 41n/42/43 (2500 MHz/3500 MHz/3700 MHz)

- Беспроводной стандарт

LTE 4G, 2.4 GHz 802.11b/g/n, 5 GHz 802.11a/n/ac

- Процессор

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

IPQ-4018

- Номинальная частота процессора

716 MHz

- Количество ядер процессора

4

- Объем оперативной памяти

128 MB

- Размер хранилища данных

16 MB FLASH

- Сетевой интерфейс

(2) 10/100/1000 Ethernet порта, (1) Micro SIM слот, (1) MiniPCle слот

- Максимальная мощность передатчика

2.4 GHz - 23 dBm, 5 GHz - 24 dBm

- Количество каналов

2

- Усиление антенны

2.5 dBi (для 2.4/5 GHz), 4 dBi (LTE)

- Ширина луча антенны

360°

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Производительность

LTE 4: 150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink. Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps, 5 GHz - 867 Mbps

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- Источник питания  
24V 0.8A адаптер, PoE in 802.3af/at
- Разъем питания  
2 (DC jack, PoE-IN)
- Поддерживаемые форматы входного напряжения  
PoE in: 18-57 V, DC jack: 10-57 V
- Максимальное энергопотребление  
14 W
- Диапазон температур  
-30C .. +60°C
- Размеры  
185 x 85 x 30 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Характеристики Точка доступа MikroTik wAP ac 4G kit (RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-4G)**

Процессор	IPQ-4018
Номинальная частота процессора	716 MHz
Количество ядер процессора	4
Объем оперативной памяти	128 MB
Размер хранилища данных	16 MB FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V 0.8A адаптер, PoE in 802.3af/at
Разъем питания	2 (DC jack, PoE-IN)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	PoE in: 18-57 V, DC jack: 10-57 V
Диапазон температур	-30C .. +60°C
Размеры	185 x 85 x 30 мм
Максимальное энергопотребление	14 W
Производительность	LTE 4: 150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink. Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps, 5 GHz - 867 Mbps
Диапазон частот	Wi-Fi 2.4/5 GHz; LTE FDD 3/7/20/31 (1800 MHz/2600 MHz/800 MHz/450 MHz); LTE TDD 41n/42/43 (2500 MHz/3500 MHz/3700 MHz)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

<b>Беспроводной стандарт</b>	LTE 4G, 2.4 GHz 802.11b/g/n, 5 GHz 802.11a/n/ac
<b>Усиление антенны</b>	2.5 dBi (для 2.4/5 GHz), 4 dBi (LTE)
<b>Максимальная мощность передатчика</b>	2.4 GHz - 23 dBm, 5 GHz - 24 dBm
<b>Сетевой интерфейс</b>	(2) 10/100/1000 Ethernet порта, (1) Micro SIM слот, (1) MiniPCle слот
<b>Количество каналов</b>	2
<b>Ширина луча антенны</b>	360°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## **Фото Точка доступа MikroTik wAP ac 4G kit (RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-4G)**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>