

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Точка доступа MikroTik wAP 4G kit (RBwAPR-2nD&R11e-4G)  
(RBwAPR-2nD&R11e-4G)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Оглавление

---

Описание RBwAPR-2nD&R11e-4G

---

Характеристики товара

---

Фото RBwAPR-2nD&R11e-4G

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

### Описание Точка доступа MikroTik wAP 4G kit (RBwAPR-2nD&R11e-4G)

650MHz CPU, 64MB RAM, 1xLAN, built-in 2.4Ghz 802.11b/g/n Dual Chain wireless with integrated antenna, LTE modem (for Extra bands 3/7/20/31/41n/42/43) with internal LTE antenna, RouterOS L4, outdoor enclosure, PSU, PoE injector

Комплект MikroTik wAP 4G kit (RBwAPR-2nD&R11e-4G) представляет собой небольшую всепогодную беспроводную точку доступа со встроенным LTE модемом 4-й категории R11e-4G одним Fast Ethernet портом для проводных устройств. Подключившись ко встроенной беспроводной сети wAP 802.11 b/g/n, вы получите доступ к сети LTE со своего телефона или любого другого беспроводного устройства.

wAP 4G kit поддерживает полосы частот LTE FDD: 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 20 (800 MHz) и 31 (450 MHz), а также LTE TDD: 41n (2500 MHz), 42 (3500 MHz) и 43 (3700 MHz).

Карты LTE подключаются к двум внутренним антеннам с помощью разъемов u.FL, поэтому при желании вы можете отсоединить разъемы и добавить собственную внешнюю LTE антенну для большего охвата.

Устройство имеет несколько вариантов питания - PoE In 9-30 V через Ethernet порт, разъем постоянного тока и автомобильный разъем, что очень удобно для транспортных средств, таких как автомобиль, автобус или поезд.

### Краткие характеристики Точка доступа MikroTik wAP 4G kit (RBwAPR-2nD&R11e-4G)

- Диапазон частот

Wi-Fi 2.4 GHz; LTE FDD: 3 (1800 MHz)/7 (2600 MHz)/20 (800 MHz)/31 (450 MHz); LTE TDD: 41n (2500 MHz)/42 (3500 MHz)/43 (3700 MHz)

- Беспроводной стандарт

Wi-Fi: 802.11b/g/n. LTE Cat4

- Процессор

QCA9531

- Номинальная частота процессора

650 MHz

- Количество ядер процессора

1

- Объем оперативной памяти

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

64 MB

- Размер хранилища данных

16 MB FLASH

- Сетевой интерфейс

(1) 10/100 Ethernet порт; (1) Modem (Mini SIM) слот, (1) MiniPCI-e слот

- Максимальная мощность передатчика

22 dBm

- Количество каналов

2

- Усиление антенны

2 dBi (для 2.4 GHz), 4 dBi (LTE)

- Ширина луча антенны

360°

- Операционная система

RouterOS

- Уровень лицензии

4

- Производительность

Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps. LTE Cat4: 150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink

- Источник питания

24V 0.38A адаптер, PoE in 802.3af/at, автомобильный

- Разъем питания

3 (DC jack, PoE-IN, Automotive)

- Поддерживаемые форматы входного напряжения

10-30V (Passive PoE)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

- Максимальное энергопотребление

8 W

- Диапазон температур

-40С .. +70°С

- Размеры

185 x 85 x 30 мм

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Характеристики Точка доступа MikroTik wAP 4G kit (RBwAPR-2nD&R11e-4G)

Процессор	QCA9531
Номинальная частота процессора	650 MHz
Количество ядер процессора	1
Объем оперативной памяти	64 MB
Размер хранилища данных	16 MB FLASH
Операционная система	RouterOS
Уровень лицензии	4
Источник питания	24V 0.38A адаптер, PoE in 802.3af/at, автомобильный
Разъем питания	3 (DC jack, PoE-IN, Automotive)
Поддерживаемые форматы входного напряжения	10-30V (Passive PoE)
Диапазон температур	-40C .. +70°C
Размеры	185 x 85 x 30 мм
Максимальное энергопотребление	8 W
Производительность	Wi-Fi: 2.4 GHz - 300 Mbps. LTE Cat4: 150 Mbps Downlinks, 50 Mbps Uplink
Диапазон частот	Wi-Fi 2.4 GHz; LTE FDD: 3 (1800 MHz)/7 (2600 MHz)/20 (800 MHz)/31 (450 MHz); LTE TDD: 41n (2500 MHz)/42 (3500 MHz)/43 (3700 MHz)
Беспроводной стандарт	Wi-Fi: 802.11b/g/n. LTE Cat4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

<b>Усиление антенны</b>	2 dBi (для 2.4 GHz), 4 dBi (LTE)
<b>Максимальная мощность передатчика</b>	22 dBm
<b>Сетевой интерфейс</b>	(1) 10/100 Ethernet порт; (1) Modem (Mini SIM) слот, (1) MiniPCI-e слот
<b>Количество каналов</b>	2
<b>Ширина луча антенны</b>	360°

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

## Фото Точка доступа MikroTik wAP 4G kit (RBwAPR-2nD&R11e-4G)

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 959-25-60 | Email: [sale@ru-mikrotik.com](mailto:sale@ru-mikrotik.com) | <https://ru-mikrotik.com>